

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R1	5,07	90X210 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R2	5,07	80X180 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA INOXILE

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R3	5,01	135X210 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R4	5,03	135X210 cm lato di passaggio	3	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R5	5,02	135X210 cm lato di passaggio	3	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

★ FERRAMENTA DI FISSAGGIO E CHIUSURA MAGGIORATA PER MAGGIORE PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R6	5,02	135X210 cm lato di passaggio	3	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

★ FERRAMENTA DI FISSAGGIO E CHIUSURA MAGGIORATA PER MAGGIORE PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R7	5,04	90X200 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

★ FERRAMENTA DI FISSAGGIO E CHIUSURA MAGGIORATA PER MAGGIORE PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R8	5,05	90X200 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

★ FERRAMENTA DI FISSAGGIO E CHIUSURA MAGGIORATA PER MAGGIORE PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R9	5,06	135X210 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

CODICE RIF.	RIF. E.P.U.	DIMENSIONI	NUMERO	MATERIALE
R10	5,07	90X200 cm lato di passaggio	1	Ei 60

TELAIO: STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATO A POLVERE COLORE RAL 4002 IN BIELLA OL. APERTURA A ANTE BATTENTE

TAMPONAMENTI: PANNELLO IN COPPIA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVENICATO CON ISOLANTE CLASSE E10

RACCORDI PERMETRALI: INDOTTI VERTICALI COPPIA PERMETRALI IN LAMIERA ZINCATO

ACCESSORI: MANIGLIA ANTIRUCCO CON ANTE E SCOPPIA, BARRA INOX, MANIGLIA ESTERNA

SERRATURA INCASSATA: SERRATURA INCASSATA, ELETTROMANETTE E POMPA AEREA BLOCCO PORTA

FISSAGGIO: MEDIANTE CONTROFASCIA CERTIFICATO E10 DA MANTENERE SU MANICURA C.A. O CARTONGESSO E10

NOTE: LE DIMENSIONI DEL SENSO DI APERTURA DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E SULLA BASE DEL PROGETTO

- COLORE A SCELTA DEL PROGETTISTA
- MODELLO PORTA CERTIFICATA PER LA POSA SU MANICURA E10 SU CARTONGESSO

Completare

A.S.P. REGGIO EMILIA - Città delle Persone
Via Mazzini n°91 - Reggio Emilia (RE)

Opere

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE INTERNE DI UNITÀ IMMOBILIARI POSTE AL 3° E PARTE DEL 4° PIANO, IN EDIFICIO A DESTINAZIONE D'USO UFFICI UBICATO IN VIA MAZZINI A REGGIO EMILIA

Real

PROGETTO ESECUTIVO

Tempi e Fittre

Progettazione Architettonica
Arch. Francesco Zuccheri
Arch. Andrea Zuccheri

Progettazione Meccanica A/C
Ing. Paolo Gatti

Progettazione Elettica
Arch. Andrea Zuccheri

Acustica

Ing. Paolo Gatti

Struttura

Arch. Andrea Zuccheri

EMISSIONE ESECUTIVO					
Autore	Disegnato	Verificato	Approvato	Stampato	Periodo
PROG - ABACO DEI SERRAMENTI ANTINCENDIO EI 60					
E		AR	04	03	10.02.2017
3133					